


ベビーカー

## ヴィット

## 取扱説明書／保証書

このたびは、アップリカ製品をお買い上げいただき、  
ありがとうございます。  
この製品は生後7カ月<sup>\*</sup>～48カ月(体重約22kg)までの  
乳幼児1人用ベビーカーです。

\*ここでいう生後7カ月とは、出生時に体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上を満たし、7カ月を経過した乳児を指します。  
この条件を満たさないお子さまへのご使用については医師にご相談ください。



ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みのうえ  
正しくお使いください。  
お読みになった後は、本書はいつも取り出せる場所に  
必ず保管してください。  
本書に記載されている以外の方法で使用しないで  
ください。製品の機能が充分発揮できないだけでなく  
大変危険です。

- 本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどを分かりやすくするため、実物とは多少異なる場合があります。
- 本書の内容について、誤りや記載もれなどお気づきの点がありましたら、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- 製品の品質向上のため、予告なしに一部仕様変更する場合もありますので、あしからずご了承ください。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル  
ベビー事業部 お客様サポートセンター TEL 0120-415-814 携帯電話からご利用の場合(通話料お客様負担) TEL 0570-004-155

## もくじ

## はじめに

ご使用前に	1
製品の特徴／本書の表示について	
ご使用上の注意	2
警告／注意	
製品を取り出した時に	5
各部の名称	6

## ベビーカーの使用方法

ベビーカーの組み立て方(箱から取り出した時)	7
ベビーカーの開き方	9
ストッパーの使い方	11
フロントガードの使い方	11
足のせサポートの使い方	12
肩ベルトの高さ調節	13
シートベルトの使い方	14
お子さまの乗せ方	15
リクライニングの角度調節	17
日除けの使い方	18
カゴの使い方	18
ベビーカーの折りたたみ方	19

## その他

日常のお手入れ	21
点検について	22
保管について	23
廃棄について	23
SGマーク制度について	23
困った時	24
保証とアフターサービスについて	25
保証書	26

## ご使用前に

この製品は一般家庭を対象として、乳幼児を乗せ、外気浴、買物などに使用する1人乗り用のベビーカーです。

使用範囲	<b>生後7カ月*～48カ月(体重約22kg)まで</b> ・最大使用は、お子さまが生後48カ月もしくは体重22kgのどちらか早い方に達するまでとなります。 ・お子さまの体重が17kgを超えて22kgまでのご使用については、SGマーク制度の適用対象外になります。(SGマーク制度についてはP23参照)
適合基準	SG基準B形
望ましい連続使用時間	座らせた姿勢:1時間以内

\*ここでいう生後7カ月とは、出生時に体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上を満たし、7カ月を経過した乳児を指します。  
この条件を満たさないお子さまへのご使用については医師にご相談ください。

### 安全、快適にお使いいただくために

- ・ベビーカーの連続使用、長時間使用は避けましょう。
- ・お子さまに直射日光が当たらないように配慮しましょう。
- ・騒音や粉じんの多い人混みはなるべく避けましょう。
- ・振動や衝撃のかかりやすい段差や道路はできるだけ避けましょう。

## 製品の特徴

- ・ハンドル：背面側固定式
- ・カゴ耐荷重：5kg
- ・シートベルト：マグネットバックルを使用

※本製品はチャイルドシートの取り付けには対応していません。

## 本書の表示について

・「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度の大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

表示	表示の内容
<b>⚠ 警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
<b>⚠ 注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。
禁止図記号	表示の意味
	製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止しています。
	製品の取り扱いで知っておくと便利な内容です。

## ご使用上の注意

・思わぬ事故につながるおそれがありますので、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	<p>お子さまが落ちるおそれがあります。</p> <p>シートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を外して使用しない。</p>  <p>ベビーカーの中でお子さまを立たせない。</p>  <p>お子さまが立ち上がって落ちたりするおそれや、予期せぬ行動が思わぬ事故につながるおそれがあります。</p> <p>シートベルトを締めていても、お子さまから目を離さない。</p>  <p>路面の溝にベビーカーの車輪がはまり、前のめりになるなどしてバランスがくずれベビーカーや使用者が転倒するおそれがあります。</p> <p>排水溝の格子状のふた(グレーチング)や踏切など、幅の広い溝がある路面を通過する必要がある時は、溝に車輪がはまる場合があるので、注意しながらゆっくり押すこと。</p> <p>車輪がはまつた時は、前フレーム(パイプ)とハンドルを持って、はまつた車輪を引き上げてください。その際はベビーカー全体を持ち上げないでください。</p>  
	<p>お子さまが落ちたり、お子さまの首にシートベルトが巻き付き窒息するおそれがあります。</p> <p>シートベルトは必ず正しく装着し、お子さまに合わせて長さを調節すること。</p>  <p>バランスを崩したり、足下が見えなくて転倒するおそれがあります。</p> <p>お子さまを乗せたまま持ち上げない。</p>  <p>坂道などでベビーカーが勝手に走行、転倒するおそれがあります。</p> <p>お子さまを乗せる時や降ろす時は必ずストッパーをロックし、ベビーカーが動かないことを確認する。</p>  <p>お子さまや荷物をのせた時には、ストッパーを過信しない。路面の状態、構造の機能上、耐久性などから、絶対的に動かないようにできるものではありません。</p> <p>お子さまを乗せたままベビーカーを離れない。</p>  



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

ベビーカーが転倒するおそれがあります。



二人以上のお子さまを同時に乗せたり、シート以外のところに乗せない。



階段やエスカレーターなど大きな段差のあるところで使用しない。



ベビーカーを使用中は走らない。




ベビーカーが後方転倒するおそれがあります。

カゴ以外のところに荷物を載せたり、ハンドルにつるしたりしない。また、ハンドルによりかかったりしない。



可動部でお子さまの指や手足を挟んだり、ベビーカーが身体にぶつかるおそれがあります。

開閉操作は、お子さまが接触した状態や近くにいる時には行わない。



フロントガードを取り付ける時は、お子さまの指や手足を挟まないように注意すること。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

ベビーカーが破損し事故やけがにつながったり、思わぬ事故の原因になるおそれがあります。

- ・お子さまにベビーカーを操作させない。
- ・お子さまの股間を股ベルトの位置に合わせて乗せること。頭側に寄りすぎるとベビーカーが後方に転倒するおそれがあります。
- ・弊社サービス員以外はネジやナットなどの部品を取り外したり、分解・組立・改造をしない。
- ・出荷時に取り付けられている部品、および弊社指定の部品または製品以外は使用しない。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定される内容です。

必ず定期的に点検とメンテナンスを行ってください。(点検についてはP22を参照ください。)

・ご使用前に、ベビーカー本体に前輪、後輪が正しく取り付けられていることを確認してください。

・ご使用前に、シート縫製品の固定部(ゴムやベルト)が外れていないか確認してください。(P22参照)

・長期間ご使用されていなかったベビーカーを再度ご使用になる場合には、必ず点検とメンテナンスを行ってください。

・空車であっても、坂の途中や車道に近い歩道など、危険な場所にベビーカーを放置しない。

・ネジやナットなどがゆるんだ状態で使用しない。

・2台のベビーカーを連結して使用しない。

・前輪を持ち上げた状態で走行しない。後フレームの曲りや折れの原因になります。

・ベビーカーにお子さまを乗せて走行するときは、お子さまのために普通の歩き方(時速約4キロメートル位の速さ)で押す。

・ベビーカーを砂場や泥水のあるところで走行させない。砂などが入り車輪やキャスターがスムーズに回らなくなる原因となります。

・フレームに砂や泥の汚れをつけたままで使用しない。スライド部に砂などが入り開閉できなくなります。

・ベビーカー本体にはお子さまを乗せる目的とした市販のボードなどは取り付けないでください。破損の原因となります。

・カゴに重量5kg以上の荷物を入れない。

・保護者、介添者などが、ベビーカーに腰掛けない。

・段差を無理に乗り越えようとしてください。破損や故障の原因となります。

〈段差の乗り越え方〉

ハンドルを押し下げ、同時に前脚パイプを引き上げて乗り越えてください。




## 製品を取り出した時に


- ・製品を取り出した後は、部品がそろっているか、破損がないかを確認してください。
- ・欠品や破損の際は、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。(P25参照)
- ・ご使用の前に、P26「保証書」に次の項目をご記入ください。
  - ①品番、ロット番号(P6「各部の名称」参照)
  - ②購入日
  - ③お客様のお名前、住所、電話番号
  - ④販売店名
- ・レシート(領収書)を本書と一緒に保管してください。(P25参照)

### 本体


- ・箱から取り出した時は折りたたんだ状態、前輪、後輪、フロントガードが取り外された状態になっています。
- ・ご使用前に必ず左右の後輪を本体に取り付けてからご使用ください。
- ・ベビーカーの組み立て方はP7を参照ください。
- ・組み立てに器具、工具は必要ありません。




前輪(左右)




後輪(左右)



### 付属品



フロントガード



肩ベルトカバー



取扱説明書／保証書  
(本書)



・製品が入っていた箱、梱包部材、ポリ袋をお子さまの手の届く所に放置しない。  
お子さまがかぶったりして窒息するおそれがあります。

## 各部の名称

### 〈シートベルト〉

シートベルトは、肩ベルトと腰ベルト、股ベルトの総称です。

肩ベルト 腰ベルト

腰バックル

股ベルト 股バックル

日除け

フロントガード

足のせサポート

カゴ

ステップ

前輪

ハンドル レバーロック ハンドル

ハンドルレバー

ハンドル

シート  
(取り外しできません。)

開閉ロック

肩ベルト通し穴

肩ベルトカバー

後脚パイプ

後輪

前脚パイプ

品名・品番  
ロット番号シール

〈保証書記入時に  
ご参照ください。〉

ストッパー

リクライニングリング

リクライニングコード


## ベビーカーの組み立て方(箱から取り出した時)



- 組み立てや開閉操作は必ず大人が行い、お子さまが接触した状態や近くにいる時には行わない。可動部でお子さまの指や手足を挟んだり、ベビーカーが身体にぶつかるおそれがあります。
- ご使用前に、ベビーカーが正しく組み立てられていることを確認する。
- 正しく組み立てられていない場合、思わぬ事故につながるおそれがあります。



- 組み立ては、床や製品を保護するものを敷いて行ってください。床や製品を傷つけるおそれがあります。
- 箱から取り出した時は折りたたんだ状態、前輪、後輪、フロントガードが取り外された状態になっています。
- 前輪と後輪すべてを本体に正しく取り付けてから、使用を開始してください。





- 差し込み後、2~3回引っ張り、後輪が抜けないことを確認する。

- 組み立て後、前輪、後輪は取り外さないでください。



## 前輪・後輪の取り付け方

- 段ボールなどの上に、側面を下にして本体を置いた状態で組み立てを行ってください。



前輪、後輪はおのの左右共通です。

- キャスター軸に対して前輪を「カチッ」と音がするまで差し込む。(左右)
- 差し込み後、2~3回引っ張り、前輪が抜けないことを確認する



- 前輪を下にして本体を置き、
- 後輪シャフトの突起部分を差し込み穴の溝に合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込む。(左右)






- 前輪、後輪は左右とも確実に取り付け、取り付け後に引っ張って抜けないことを確認すること。取り付けが不完全な場合、車輪が外れ、転倒など思わぬ事故につながるおそれがあります。



- 組み立て後の前輪、後輪を無理に外さうとしない。破損などのおそれがあります。

## フロントガードの取り付け方(本体を折りたたんだ状態での取り付け)



- 車体を立てる。
- フロントガード両端の差し込み部に向かって「カチッ」と音がするまで差し込む。(左右)
  - フロントガードにあるロゴの向きを上下確認の上、差し込んでください。
- 2~3回引っ張り、確実に取り付けられていることを確認する。

- フロントガードは本体を開いた状態でも取り付け可能です。フロントガードの詳しい使い方はP11~P12参照。

# ベビーカーの開き方




- ・開閉操作は、お子さまが接触した状態や近くにいる時には行わない。可動部でお子さまの指や手足を挟んだり、ベビーカーが身体にぶつかるなどしてけがをするおそれがあります。
- ・お子さまにベビーカーを操作させない。転倒や思わず事故やけがにつながるおそれがあります。

## お願い


- ・梱包の関係上、最初はスムーズに開閉しない場合があります。2~3回繰り返して操作してください。

## 1 開く前に




- ①ストッパーをロック解除する。(P11参照)
- ②ハンドルレバーロックを矢印の方向へスライドさせた状態で、(■赤色が表示されます。)
- ③ハンドルレバーを強く握る。

## 2 開く



- ①そのままハンドルを軽く持ち上げ、車体を少し開く。
- ②ハンドルレバーとハンドルレバーロックから手を離してレバーの脇に手をずらしハンドルを握る。レバーから手を離すと、ハンドルレバーロックが自動でスライドして戻ります。(■青色が表示されます。)


## 3 車体のロック



- ①そのままハンドルを持ち上げ、
- ②「カチッ」と音がしてハンドルがロックされるまでさらにハンドルを引き上げる。


フレームが一直線に近くなるくらいまで引き上げたら、ハンドルを矢印のようやく下向きに弧を描くように動かすようにするとロックしやすくなります。

### うまくハンドルがロックされない場合は



・上図の位置のフレームを下から押し上げてロックさせてください。

## 4 ロックの確認



- ハンドルを2~3回上下に動かし、ベビーカーが折りたたまないこと(完全に開いていること)を確認する。



- ・ベビーカーを開いた後は必ずハンドルを上下に動かし、ベビーカーが折りたたまないことを確認すること。使用中にベビーカーが折りたたまれ、お子さまが落ちたり、挟まれるおそれがあります。


## ベビーカー使用中は




- ベビーカー使用中はハンドルレバーとハンドルレバーロックを握らないでください。常に■青色が表示されている状態で使用してください。




- ・ベビーカー使用中はハンドルレバーとハンドルレバーロックを握らない。必ずハンドル部に■青色が表示された状態でベビーカーを走行させること。ベビーカーが折りたたまれ、お子さまが落ちたり、挟まれるおそれがあります。



### 開閉ロックについてご注意



ハンドルレバーとハンドルレバーロックから手を離さず、握ったままハンドルを引き上げた場合、前ページの3「車体のロック」の②で「カチッ」と音がしない場合があります。必ず、4「ロックの確認」のようにしてベビーカーが折りたたまないことを確認してください。



ハンドルを上下に動かして折りたたまないことを確認

## ストッパーの使い方




- お子さまを乗せる時や降ろす時は必ずストッパーをロックすること。
- お子さまを乗せた時には、ストッパーを過信しない。路面の状態、構造の機能上、耐久性などから、絶対的に動かないようにできるものではありません。
- ストッパーをロックしていても、お子さまを乗せたままベビーカーから離れない。



- お子さまを乗せていない時でも、ベビーカーから離れる場合は、ストッパーをロックしてください。

- ストッパーを操作することで、左右両方の後輪をロック/ロック解除することができます。

### 〈ストッパーをロックする場合〉



ロック

- ①ストッパーを下げる、ロックする。
- ②ベビーカーを前後に動かしてストッパーのロックがかかるていることを確認する。

### フロントガードの使い方




- フロントガードを操作する時は、お子さまの指や手足を挟まないようにすること。
- フロントガードを持って、お子さまを乗せたままのベビーカーを持ち上げたり、引つ張ったりしない。
- フロントガードを取り付けた後は、引つ張り、左右ともロックされていることを確認する。
- フロントガードの有無に関わらず、お子さまを乗せる時には必ずシートベルトを締める。

- 本製品はフロントガードを本体から取り外した状態でもご使用いただけます。


### 取り付け方

- フロントガードにあるロゴの向きを上下確認の上、左右両端とも確実に差し込んでください。



- フロントガード両端の差し込み部に向かって「カチッ」と音がするまで差し込む。(左右)
- シートの生地を挟みこまないよう注意してください。
- 2~3回引つ張り、確実に取り付けられていることを確認する。



### 取り外し方



- フロントガード内側のロックボタンを押しながら、(左右)
- フロントガードを上方に引き抜く。

## フロントガードの角度調節


- フロントガードは、お好みに合わせて角度を調節してご使用いただけます。(2段階)



- 両側のボタンを押しながら、
- 角度を調節する。




- フロントガードを下段よりさらに下げて使用したり、フロントガードの上からお子さまを乗せたりしない。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お子さまにボタンの操作をさせない。急に角度が変わってお子さまの身体にぶつかるなどのおそれがあります。




## 足のせサポートの使い方

- お子さまを楽な姿勢にすることをサポートします。
  - 足のせサポートの向きは水平と下向きの2段階に調節することができます。
- ※上向きでは使用できません。




### 下げ方



- シート内部の足のせレバーをつまみながら(左右)
- 足のせサポートを下げる。


### 上げ方



- 「カチッ」と音がして固定されるまで、足のせサポートを上げる。(下向きの場合は、固定されません。)



- 足のせサポートを上向きに上げて使用しない。思わぬ事故の原因になります。
- シート先端の足のせサポートのカバーは取り外さない。足のせサポート可動部が露出して、お子さまの手足や使用者の手指を挟むおそれがあります。




## 肩ベルトの高さ調節

### 警告

お子さまの成長に合わせて肩ベルトの高さを調節してください。

#### 〈肩ベルト位置〉

- 箱から取り出した状態では、下段にセットされています。



#### 〈肩ベルトの目安〉

- 肩の位置より下段に通す。




- 肩ベルトの位置は以下の3段階に調節してください。

月齢の目安	肩ベルト通し穴位置
24カ月～48カ月	上 段
12カ月～24カ月	中 段
7カ月～12カ月	下 段

※上記表示は目安であり個人差があります。


## 肩ベルトの高さ調節のしかた

- シートベルトのバックルを解除して、肩と腰のベルトを分離しておきます。





### 確認ポイント

#### 〈ベビーカー背面〉



- 左右の肩ベルトは同じ高さに。
- 警告ラベルが表に来る。
- 肩ベルトがねじれていないこと。

- 背面から見て左側に「左」、右側に「右」のラベルの付いた肩ベルトが通っている。



- 通し穴に対して肩ベルトのアンカーを図のようないくに通す。
- そのまま通し穴にアンカーを通して、穴の反対側からアンカーを引き出す。

- アドバイス** アンカーの半分ほどが穴を通つたら、反対側からアンカーとベルトの縫い目部分をしっかりと引き出すと通しやすくなります。(P24「困った時」も参照ください。)

- 使用する高さの通し穴にアンカーを通して、背面側に引き出す。
- 肩ベルトを2～3回引っ張り、肩ベルトが外れないことを確認する。

## シートベルトの使い方

### バックルについて

- 本製品のシートベルトのバックル(股バックルおよび腰バックル)には、マグネットが使用されています。

### 警告


- バックルのマグネットがペースメーカーの作動に影響を及ぼすおそれがあります。

- ペースメーカーをご使用のお子さまを本製品に乗せないでください。
- ペースメーカーをご使用の方がベビーカーを操作される場合は、ペースメーカーの植込み部位をバックルに近づけないでください。

### 注意

- クレジットカードなど、マグネットの影響を受ける可能性のあるものをバックル付近に近づけないでください。
- シートベルトを外した状態でベビーカーを折りたたんだり、ベビーカーを放置したりしないでください。バックルが破損したり、バックルのマグネット部分に異物が付着し確実にロックできなくなったりするおそれがあります。


### シートベルトの外し方



- 股バックルの解除ボタンを押し、腰バックルを外す。(左右の腰バックルが同時に外れます。)
- 肩ベルトを肩ベルトフックから抜く。(左右)

- アドバイス** 股バックルの解除ボタンはお子さまが容易に操作できない強さに設定されています。シートベルトを外す際は、解除ボタンを最後までしっかりと押し込んでください。  
・お子さまを乗せ降ろしする際に、必ずしも肩ベルトを肩ベルトフックから抜く必要はありません。

### シートベルトの締め方(バックルのとめ方)




- 肩ベルトを肩ベルトフックに差し込む。(左右)
- 腰バックルを股バックルに差し込む。(左右)

- (マグネットで腰バックルが引き込まれ、「カチッ」と音がしてロックします。)

- 腰バックルのインジケーター(白色)が見えていないことを確認した上で、左右の腰バックルを引っ張って外れないことを確認する。

### 注意


- インジケーター(白色)が見えている場合は完全にロックされていません。ベルトや布の挟み込み、異物の付着がないかを確認して差し込み直してください。
- 肩ベルトフックと股バックルの間に肩ベルトの端部を挟み込まないようご注意ください。




## 1 準備



①ストッパーをロックする。





②股バックルの解除ボタンを押し、腰バックルを外す。



・お子さまを乗せづらい場合は、フロントガードを取り外してから(P11参照)乗せてください。

## 2 お子さまを乗せる



インジケーター(白色)

①お子さまの股間を股ベルトの位置に合わせて乗せる。

②お子さまの腕を肩ベルトに通す。

③バックルをとめる。

④左右の腰バックルを引っ張って外れないことを確認する。

⑤腰バックルのインジケーター(白色)が見えていることを確認する。

・肩ベルトは装着時に警告ベルが表に来るようにして使用してください。

・肩ベルトがねじれていなか確認してください。

## 警告

- ・シートベルトを締めた後は、左右の腰バックルを引っ張って外れないことを確認する。締め方が不完全な場合、使用中に外れてお子さまが落ち、けがをするおそれがあります。
- ・肩ベルトは必ず肩ベルトフックに差し込んで使用すること。肩ベルトがお子さまの首に巻き付き窒息するおそれがあります。
- ・バックルをとめる時に、お子さまの手足や衣服を挟まないように注意してください。
- ・シートベルトを締めていても、お子さまから目を離さない。お子さまが立ち上がって落ちたりするおそれや、予期せぬ行動が思われる事故につながるおそれがあります。
- ・お子さまの股間を股ベルトの位置に合わせて乗せること。頭側に寄りすぎるとベビーカーが後方に転倒するおそれがあります。

## 警告


- ・お子さまだけでベビーカーに乗り降りさせない。お子さまが自分でベビーカーに乗り込む場合は、必ず保護者の方がベビーカーを支えた状態で行うこと。転倒のおそれがあります。



## 3 ベルトの調節


## 腰ベルト

〈締める時〉



出しろは3cm以上残す


〈ゆるめる時〉



出しろは3cm以上残す


## 肩ベルト

〈締める時〉



アジャスター


〈ゆるめる時〉



- ボタンを押しながらベルトを引き、長さを調節する。
- アジャスターを持って矢印の方向にベルトを引き、長さを調節する。


## 股ベルト

〈締める時〉



②引く

〈ゆるめる時〉




②引く



- ①ベルトを矢印の方向に送り、
- ②ベルトを引き、長さを調節する。

③ベルトの調節後、股バックル裏のホックを股ベルトカバーにとめる。

## ベルトの調節の目安



## 警告

- ・肩ベルト、腰ベルト、股ベルトはお子さまの成長に合わせて調節すること。肩ベルト、腰ベルト、股ベルトがゆるい場合は、締めていても立ち上がり、お子さまが落下するおそれがあります。
- ・腰ベルトの末端の出しろ(部分)は必ず3cm以上残す。
- ・リクライニングの角度を調節するたびに、肩ベルト、腰ベルト、股ベルトの長さを調節する。

## 4 最後に




- ストッパーをロック解除する。

## リクライニングの角度調節

### 背もたれを倒す時


- ・肩ベルトをゆるめる。(P16参照)



- ①片方の手でお子さまを支えて、リクライニング リングを引く。

- ・リクライニング調節後、肩ベルト、腰ベルト、股ベルトの長さを調節する。(P16参照)

〈お子さまの頭が背もたれ上端部より上まで来るようになつたら〉



- お子さまが無理な姿勢にならないよう、リクライニング角度を起こしてご使用ください。




- ・リクライニングの調節は、平坦で安定した場所で、ベビーカーを停止した状態で行う。
- ・お子さまを乗せた状態で背もたれを倒す時は肩ベルトをゆるめてから行う。
- ・リクライニングの調節後は、肩ベルト、腰ベルト、股ベルトの長さを調節する。肩ベルトや腰ベルト、股ベルトがゆるい場合は、締めていても立ち上がり、お子さまが落下するおそれがあります。



- ・お子さまを乗せたままリクライニング調節をする時は、お子さまの体重を支え、急に角度が変わらないように注意する。

### 背もたれを起こす時



- お子さまの体重が背もたれにかかっていない状態で、リクライニングコードを左右に引く。  
・リクライニングコードは片側ずつ引かず、左右同時に引いてください。



- ・リクライニングコードを過度に引きすぎない。本体や部品が変形したり、破損するなどして思わぬ事故の原因になるおそれがあります。




- お子さまの体重を背もたれにかけた状態では、起こすことができません。

## 日除けの使い方




- ・日除けを開いたり折りたたんだりする時は、お子さまが接触した状態では行わない。可動部でお子さまの指や手を挟むおそれがあります。

### 開き方



- 日除けを前方に開く。


### 閉じ方



- 日除けを閉じる。


### 日除け先端の収納方法

- ・お好みに合わせて日除け先端部分を収納してご使用いただけます。



- 日除け先端部を日除け内側に折りたたむ。

## カゴの使い方



- カゴの上部から荷物の出し入れをする。

- ・カゴは本体から取り外すことはできません。無理に取り外そうとすると、再び取り付けることができなくなります。カゴの側面、裏面のホックも外さないでください。



- 荷物はできるだけカゴ底に均等に荷重が加わるように載せてください。



- ・カゴには鋭利な形状をした物を入れない。カゴが損傷することがあります。
- ・重量5kg以上の荷物を入れない。
- ・ベビーカーを折りたたむ時は荷物を取り出す。
- ・カゴには貴重品などを入れない。

# ベビーカーの折りたたみ方



・開閉操作は、お子さまが接触した状態や近くにいる時には行わない。可動部でお子さまの指や手足を挟んだり、ベビーカーが身体にぶつかるなどしてけがをするおそれがあります。




・シートベルトのバックルをとめてからベビーカーを折りたたむこと。シートベルトが開閉ロック部分に挟まってベビーカーが折りたためなくなったり、バックル破損やバックルのマグネット部分への異物の付着のおそれがあります。


## お願い

・梱包の関係上、最初はスムーズに開閉しない場合があります。2~3回繰り返して操作してください。

## 1 折りたたむ前に




- ①日除けを閉じる。  
②カゴから荷物を取り出す。  
③シートベルトのバックルをとめる。



- ④車体をまっすぐ後ろに引き、前輪が外側に向くようにする。

前輪が外側を向いていないと折りたたみ後に車体が転倒する場合があります。


## 2 ロックの解除と折りたたみ



- ①ハンドルレバーロックを矢印の方向へスライドさせた状態で、(①赤色が表示されます。)  
②ハンドルレバーを強く握る。

- ③握ったまま、軽くハンドルを前に倒す。  
・開閉ロックが解除されます。  
④ハンドルから手を離す。  
・車体が自然に折りたたまれていきます。

## 3 折りたたみロックとロックの確認




車体が開いてしまう場合は、矢印の方向に押し込み、ロックさせてください。

- ①最後まで折りたたまれると、「カチッ」と音がして、ロックされます。  
②軽くハンドル部を持ち上げて、車体が開いていかないことを確認してください。

### 前輪の向きに注意

・前輪が内側を向いた状態で折りたたまれてしまった場合、ベビーカーが自立しません。




前輪が内側を向いている。



- ・その場合は、外側に向くように前輪を動かしてください。  
・前輪が外側を向くと、「カチッ」と音がして、前輪キャスターが軽くロックされます。

## 折りたたんだ後に

・折りたたんだ後にベビーカーを運ぶ場合は、フロントガードか後脚パイプのどちらかを持ってください。



- ・ハンドルを持って持ち運ばないでください。開閉ロックが破損するおそれがあります。



- ・フロントガード使用時、車輪を地面につけて引っぱる場合は、後輪を地面につけ、フロントガードを持ってハンドル側から引いてください。  
・前輪を地面につけて引っ張らないでください。前輪キャスターの向きが変わり故障の原因になります。

## 縫製品の洗浄方法

## 〈股ベルトカバー、肩ベルトカバーの洗浄について〉



※洗濯ネット使用、ねじり又は絞り禁止

## △注意

- ・縫製品を屋外で干す時は、日陰の平干しにしてください。
- ・アルカリ性洗剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤を使用しないでください。

※洗浄時は、お使いの洗濯機のメーカーと設定によっても異なりますが、しっかり洗うコースなど強い洗濯のコースを避けて、標準やデリケートなどのコースを選んでください。

## 〈シート、日除け、肩ベルト、腰ベルト、股ベルト、カゴの洗浄について〉

- ・丸洗いせずに、以下の要領で洗浄してください。
- ・シートの縫製品、腰ベルト、股ベルト、カゴは取りはずすことはできません。

## ●水溶性の汚れ(果汁、ヨダレ、オシッコなど)の場合

40°C前後の湯にタオルを浸し、軽く絞って汚れた所を充分に洗います。その後、乾いたタオルなどで充分に水分を取って日陰で乾燥させます。

## ●非水溶性の汚れ(牛乳、油脂、マヨネーズなど)の場合

中性洗剤を40°C前後の湯に溶かし、汚れた所をブラシまたはスポンジで軽く洗います。その後、冷水又は温水で中性洗剤を洗い流し、乾いたタオルなどで充分に水分を取って、日陰で乾燥させます。

## △注意

- ・縫製品に破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。

## 車体のお手入れ

## 〈フレームや車輪のお手入れについて〉

- ・フレームやバックル、車輪についた砂や泥、ホコリなどは、そのまま放置しないで必ずよく絞ったぬれタオルなどを使用して拭き取ってください。
- ・腰バックルの表面に砂鉄などの異物が付着した場合は、粘着テープなどを使用すると取り除きやすくなります。

## △注意

- ・フレームや車輪に砂や泥、ホコリが付いたままで使用しないでください。スライド部に砂などが入り、開閉できなくなります。
- ・泥、ほこりなどの拭き取りには、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤を使用しないでください。

- ・車輪は消耗品です。車輪交換が必要な場合は弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。(車輪交換は有償)

## 〈ネジ・ナット類について〉

- ・ネジ、ナット類のゆるみがないか、時々点検の上、ゆるみが生じた場合は弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。(P25参照)


## 〈フロントガードについて〉

- ・フロントガードの差し込み部についたホコリなどは、そのまま放置しないで必ずよく絞ったぬれタオルなどを使用して拭き取ってください。

## 〈注油について〉

## △注意

- ・フロントガードの本体側接続部には、シリコン滑走剤などを付着させないでください。フロントガードが外れるおそれがあります。

フロントガード  
差し込み部


## 点検について

- ・定期的に製品に異常がないことを点検してください。


- 部品が欠落、破損、変形していないか。
- 開閉操作に支障がなく、ベビーカーを開いた時に確実に開閉ロックがかかるか。
- ストッパーに破損や変形がないか。ストッパーが確実にかかるか。
- 製品の各固定部にゆるみやきしみ音が無いか。
- タイヤやキャスターがスムーズに回転するか。
- シートベルトのバックルに異物がはさまっていないか、確実にとめられるか。
- 前輪、後輪、シートベルトが正しく取り付けられているか。
- 縫製品の破れやゴムやベルトの外れ(下記参照)、ホックの外れがないか。

- ・本製品はシートの縫製品をフレームから取り外すことはできません。もし、下記位置のゴムやベルトを取り外してしまった場合や外れている場合は取り付け直してください。

## 〈座面側面ゴム(2カ所)〉




座面裏のフックにゴムをかける。



通し穴

## 〈座面後部ベルト(3カ所)〉



## △注意

- ・製品に破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。

## 保管について

- ・ベビーカーを折りたたみ、ポリ袋などに入れ、車体を立てた状態で直射日光のあたらない、冷暗所に保管してください。



- ・火の近くに置いたり、炎天下で高温になる車中に放置しないでください。プラスチック部品が変形し、性能を維持できなくなります。
- ・上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- ・やむを得ずベビーカーを横向きに寝かせて保管する場合も、上に荷物を置いたり、車体が斜めになるような置き方をしないでください。故障や変形の原因となります。

## 廃棄について

- ・お住まいの各自治体の指示にしたがって処分してください。
- ・環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

## SGマーク制度について

SGマーク制度は、SGマーク付き製品の欠陥によって人身事故が発生した場合に、製品安全協会が賠償措置を行う制度です。

- ・ベビーカーの場合、ご購入後4年以内の製品が対象となります。
  - ・SGマーク付き製品そのものが故障した場合に補償するものではありません。
  - ・人的損害(治療費等)を賠償するものであり、物的損害は賠償の対象となります。
- ・お子さまの体重が17kgを超えて22kgまでのご使用については、SGマーク制度の適用対象外になります。

### 【製品の欠陥によって事故が起きた場合】

事故が発生した日から60日以内に製品安全協会へ連絡してください。  
または、事故が起きたらすぐに製品安全協会へ連絡してください。

ご連絡は製品安全協会ホームページの「SGマーク賠償制度とは」の下部にある事故申出フォームをお使いください。

<https://www.sg-mark.org/reparation>



## 困った時

- ・下記の対処方法で解決しない場合は、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。(P25参照)

### 〈ご使用中に困った時〉

お気づきの点		対処方法
開閉	ベビーカーが開かない	シートの生地やシートベルトがフレームに挟まっていないか確認してください。
	ハンドルレバーロックをスライドさせ、赤色が表示された状態でハンドルレバーを握って開いてください。(P9参照)	
	ベビーカーが折りたためない	〈折りたたむ前に〉を行ってから折りたたんでください。(P19参照)
前方走行・向行・転換	フレーム部分にシートベルトなどが挟まっていないか確認してください。	
リクライナ	ベビーカーが折りたたみ時に転倒してしまう	前輪が内側を向いて折りたたまれてしまった場合、ベビーカーが自立しないため転倒する場合があります。折りたたみを開始する前に、車体を後ろに引き、前輪を外側に向けた状態にしてから折りたたみを開始してください。(P19〈折りたたむ前に〉④参照)
ストッパー	ストッパーがきかない	ストッパー部に石などが挟まっていないか確認してください。
シートベルト	背もたれが起こせない	お子さまをベビーカーからおろして、リクライニングコードを引いてください。(P17参照)
保管	バックルがとめられない	衣類などの生地やシートベルトがバックルに挟まっていたり、異物がバックルに付着していないか確認してください。
	肩ベルトの高さ調節がうまく出来ない	右のQRコードより、肩ベルト高さ調節の説明をご確認いただけます。
保守	ベビーカーが自立しない(折りたたみ時)	前輪の向きを外側を向くように動かしてください。外側を向けると「カチッ」と音がして前輪キャスターが軽くロックされます。その状態でベビーカーを自立させてください。
タイヤ	タイヤが消耗した	タイヤが消耗し、走行に異常を感じた時はタイヤの交換が必要な場合があります。弊社お客様サポートセンターに連絡してください。(P25参照)
	前輪キャスターや後輪を取り外してしまった	〈前輪キャスター〉: P7の通りにキャスター軸に対して前輪を差し込み、必ず2~3回引っ張って外れないことを確認してから使用してください。
後輪	前輪キャスターや後輪を取り外してしまった	〈後輪〉: P7~8の通りに後輪を差し込んだ後、必ず2~3回引っ張って外れないことを確認してから使用してください。



### 〈再利用する時〉

お気づきの点		対処方法
前の使用者がどのような使い方をしていたのかわからない時は		使用状態が不明な商品をご使用になるのはお勧めできません。
ベビーカーにクラック(ひび割れ)や大きな傷がある時は		ご使用になれません。

## 保証とアフターサービスについて

### ◎保証について

- ・保証期間中（購入日より1年間です。）に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理を致します。故障の箇所によっては、修理できない場合がございます。
- ただし、ご購入日より3年以上経過した製品についての修理はいたしますが、製品の修理箇所以外の品質の保証はいたしかねます。（修理箇所の保証期間は1ヶ月です。）
- また、製造中止後の製品については、修理必要部品の在庫がなくなった場合、修理が出来ないこともあります。（部品の保有期間は、製造中止後3年間です。ただし、3年以内であっても部品の色、柄などについては、ご希望に添えない場合があります。）

### ◎アフターサービスについて

- ・ご使用中に故障などが発生したり、点検中に発見した場合、部品の交換または修理の必要が生じた場合、各部の固定部などにゆるみやきしみ音があつたり、部品の欠落、車輪の回転の円滑さに異常がある場合、及びその他異常を感じた場合は、ご使用を中止し製品名・品番・ロット番号（下図参照）をご確認のうえ、弊社お客様サポートセンターまでご連絡ください。

- ・お問い合わせの際に、スムーズな対応が行えますよう、下記の位置に貼つてあるシールの品名・品番・ロット番号を必ずお伝えください。



お買い上げ時レシート  
貼り付け位置

- ・お問い合わせの際に、スムーズな対応が行えますよう、ベビーカーお買い上げ時のレシート（領収書）を貼り付けてください。

### アフターサービスについての連絡先

ニューウエルブランズ・ジャパン合同会社

（電話連絡先）

ベビー事業部 お客様サポートセンター **TEL 0120-415-814**

携帯電話からご利用の場合（通話料お客様負担） **TEL 0570-004-155**

受付時間:AM10:00～PM5:00(土、日、祝日、弊社所定休日を除く)